

jafo-HERMETIC® Primer

Der **jafo-HERMETIC® Primer** ist für die Montage von unseren **HERMETIC®** Bauwerksabdichtungssystemen am Bau im erdberührten Bereich (Keller/Sockel/Bodenplatte) entwickelt worden. Ob Sie die Montage von **jafo-HERMETIC® AFM** direkt auf mineralische Untergründe oder auf Bitumenbahnen, Dickbeschichtungen, Schlämmen usw. vornehmen, ist unerheblich. Wichtig ist, dass die Ausführung nach neuester Richtlinie vollflächig getätigt wird.

Durch den **jafo-HERMETIC® Primer** können Sie in Zukunft die Montage des **HERMETIC®** Bauwerksabdichtungssystems ohne Trockenzeiten vornehmen und sparen dadurch Kosten. Ob Winter oder Sommer – der **jafo-HERMETIC® Primer** ist von -5°C bis $+70^{\circ}\text{C}$ verarbeit-/anwendbar.

Produkteigenschaften:

- Ganzjahreshilfsprodukt, einsetzbar von -5°C bis $+70^{\circ}\text{C}$
- Farbe türkis
- Verbrauch 100 g/m^2 bis 250 g/m^2
- Gebinde à 10 kg
- Vor Anwendung mind. 2 Minuten gründlich umrühren!



dicht-ist-dicht.de

Anwendung:

Den **jafo-HERMETIC® Primer** vor Gebrauch kräftig aufrühren (mind. 2 Minuten), anschließend mit einer Farbrolle dünn aufrollen. Die Wartezeit für die Montage des Bauwerksabdichtungssystems beträgt ca. 2 Minuten. Der Primer muss in einem klebrigen Zustand sein, bevor die Montage beginnt! **jafo-HERMETIC® AFM** leicht andrücken – fertig! Ob auf Beton-/Ziegel-/Kalksandstein-Untergründen, auf Bitumenbahnen, an Kellerdecken oder bei Sanierungen: Mit diesem Universalprodukt können Sie dauerhafte Verbindungen herstellen.

Achtung:

Der **jafo-HERMETIC® Primer** wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleichbleibende Qualität geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für den **jafo-HERMETIC® Primer** sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit ab dem ersten Öffnen mindestens 6 Monate.

Nicht in Hände von Kindern gelangen lassen! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!

Kontakt:

Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite:

Peter Turtenwald, Geschäftsführer, Mobil: 0177 8116761, p.turtenwald@jafoplast.de
oder direkt unser Büro in Isernhagen.

jafoplast® GmbH
Standort HANNOVER
Eisenstraße 18
30916 Isernhagen
Fon: 0511 97369-0
Fax: 0511 97369-17

Standort DRESDEN
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11
04720 Döbeln
Fon: 03431 71780 - 0
Fax: 03431 71780 - 17

