

Jafo – HERMETIC – Primer

Techn. Datenblatt

Montage von Bauwerksabdichtungen aus dem Hause Jafoplast.

Verarbeitungstemperatur: - 5° C bis + 70° C

Farbe: Türkis

Verbrauch: 100 g/m² - 250 g/m²

Gebinde: 10 Kg bzw 4,5 Kg

Trockenzeit: ca. 2 – 5 Minuten.

Basis: Industriekleber mit schnellverflüchtenden Lösemittel die innerhalb von ca. 10 Minuten nicht mehr vorhanden/verflüchtigt sind.

Auch im Sanierungsbereich einsetzbar.

Bei stark saugenden Untergründen evtl. zuerst einmal dünn vorher auftragen.

Vor Anwendung ca. 2 Minuten kräftig aufrühren.

Achtung:

Der **jafo-HERMETIC-Primer** wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleichbleibende Qualität geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für den **jafo-HERMETIC-Primer** sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit mindestens 6 Monate.

Nicht in Händen von Kindern gelangen lassen! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!

Anmerkung: Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, dass zum Zeitpunkt der Installation der Produkte galt.

Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.

Bitte wenden Sie sich in diesem Falle an:

Peter Turtenwald – Geschäftsführer -

Mobil: 0049/177- 8 11 67 61

p.turtenwald@jafoplast.de

oder direkt an unser Büro in Isernhagen.

jafoplast GmbH

jafoplast GmbH

Standort HANNOVER

Eisenstraße 18

30916 Isernhagen

Fon: 0511 97369 – 0

Fax: 0511 97369 – 17

Standort Dresden

Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11

04720 Döbeln

Fon: 03431 71780-0

Fax: 03431 71780-17

Geschäftszeiten:

Mo-Do: 07:30 – 16:30 Uhr

Fr: 07:30 – 14:00 Uhr

info@jafoplast.de

www.jafoplast.de

www.jafogruppe.de