

## Ausschreibungstext jafo HERMETIC AFM – Bauwerksabdichtung im Sinne der DIN 18533-1-W1 / W4

Position	Anzahl	Leistungsbeschreibung	E-Preis	Gesamtpreis
1	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Jafo HERMETIC AFM Feuchtigkeitssperre</b> nach den Herstellerangaben gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus Bodenplatten <b>als Dampf-/Luftsperr</b> ( im Sinne der <b>DIN 18533-T1-1.1 / 1.2</b> ) liefern und verlegen.</p> <p>DIBt: aBG: Z-72.4-9 MPA: Gutachten 1202/918/20</p> <p>Hersteller : <b>jafoplast GmbH</b> - Eisenstraße 18   30916 Isernhagen  Rollenlänge : 50,00 m  Rollenbreite : 37,5 cm bis 1,50 m  Gewicht : ca. 200g/m<sup>2</sup>  Verarbeitbarkeit : - 5° C bis + 70 ° C</p>	€ .....	€ .....
2	.....lfm	<p><b>Jafo HERMETIC AFM - Mauerwerkssperre</b> nach den Herstellerangaben zur waagerechten Abdichtung in oder unter Wänden gegen aufsteigende Feuchtigkeit ( im Sinne der <b>DIN 18533-T1-W4</b> ) als Dampf-/Luftsperr liefern und verlegen.</p> <p>DIBt: aBG: Z-72.4-9 MPA: Gutachten 1202/918/20</p> <p>Hersteller : <b>jafoplast GmbH</b> - Eisenstraße 18   30916 Isernhagen  Rollenlänge : 50,00 m  Rollenbreite : 37,5 cm bis 1,50 m  Gewicht : ca. 200g/m<sup>2</sup>  Verarbeitbarkeit : - 5° C bis + 70 ° C</p>	€.....	€.....
3	.....Kg	<p><b>Jafo HERMETIC Primer</b> auf alle mineralische Untergründe nach den Herstellerangaben als verarbeitungsfertige Grundierung liefern und bei Bedarf lose, punktweise od. vollflächig auftragen.</p> <p>Hersteller <b>jafoplast GmbH</b> - Eisenstraße 18   30916 Isernhagen</p> <p>Verbrauch : ca. 150 bis 250g/2m ( je nach Untergrund )  Ablüftungszeit : ca. 2 bis 5 min  Gebinde : ca. 4,50 kg oder 10 kg</p>	€.....	€ .....
4	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Jafo HERMETIC AFM – L/Z-Sperre / Sockelabdichtung</b> nach den Herstellerangaben gegen aufsteigende Feuchtigkeit( im Sinne der <b>DIN 18533-T1-W4</b> ) liefern und verlegen.</p> <p>DIBt: aBG: Z-72.4-9 MPA: Gutachten 1202/918/20</p> <p>Hersteller : <b>jafoplast GmbH</b> - Eisenstraße 18   30916 Isernhagen  Rollenlänge : 50,00 m  Rollenbreite : 37,5 cm bis 1,50 m  Gewicht : ca. 200g/m<sup>2</sup>  Verarbeitbarkeit : - 5° C bis + 70 ° C</p>	€.....	€.....

5	..... m <sup>2</sup>	<p><b>Jafo HERMETIC AFM Erdberührte Wände ( Keller etc. )</b> nach den Herstellerangaben gegen Bodenfeuchte und nicht-drückendes Wasser ( im Sinne der <b>DIN 18533-T1-1.1 / 1.2</b> ) liefern und verlegen.</p> <p>DIBt: aBG: Z-72.4-9</p> <p>Hersteller : <b>jafoplast GmbH</b> - Eisenstraße 18   30916 Isernhagen  Rollenlänge : 50,00 m  Rollenbreite : 37,5 cm bis 1,50 m  Gewicht : ca. 200g/m<sup>2</sup>  Verarbeitbarkeit : - 5° C bis + 70 ° C</p>	€.....	€.....
6	..... m <sup>2</sup>	<p><b>Jafo-Drain Vlies Plus</b>  Schutz-Noppenbahn mit Vlies und Gleitfolie ( im Sinne der <b>DIN 18533</b> ) liefern und verlegen nach Herstellerangaben.</p> <p>Hersteller : <b>jafoplast GmbH</b> - Eisenstraße 18   30916 Isernhagen  Rollenlänge : 20,00 Lfm  Rollenbreite : 2,00 m  Verarbeitbarkeit : - 5° C bis + 70 ° C</p>		