

19.01.2021

## **Verlegerichtlinien für jafo-HERMETIC<sup>®</sup>AFM – Erdberührte Wände–**

Der Untergrund muss besenrein sein, die Abdichtung muss aus einer Lage bestehen und die Auflagerflächen für die **jafo-HERMETIC<sup>®</sup>AFM-Erdberührte Wände** müssen mit dem jeweils verwendeten Klebverfahren (jafo-HERMETIC<sup>®</sup>-Primer) benetzt verlegt werden.  
Die Verarbeitungstemperatur sollte -5°C nicht unterschreiten.

Die **jafo-HERMETIC<sup>®</sup>AFM-Erdberührte Wände** wird in Bahnenbreite von links nach rechts verlegt – unten beginnend! -, vorher muss der **jafo-HERMETIC<sup>®</sup>-Primer** auf dem trockenen, besenreinen Untergrund aufgerollt werden (vollflächig!).

Nach ca. 2-5 Minuten Abluftzeit kann die **jafo-HERMETIC<sup>®</sup>AFM-Erdberührte Wände** mit der Hand unter der Beachtung von mind. 50mm Überlappung montiert werden.

Für den oberen Bahnenabschluss verwenden Sie den **jafo-HERMETIC<sup>®</sup>-Systemanschlussstreifen** – es werden keine Anpressschienen benötigt.

Die **jafo-HERMETIC<sup>®</sup>AFM-Erdberührte** der Außenwandfläche, ist dann so an die Sockelabdichtung heranzuführen und mit ihr zu verkleben/verbinden, dass keine Feuchtigkeitsbrücken entstehen können.

Die **jafo-HERMETIC<sup>®</sup>AFM-Erdberührte Wände** wird an die Sockelabdichtung mit dem **jafo-HERMETIC<sup>®</sup>-Systemanschlussstreifen** verbunden.

Alle Ecken und Kanten etc. werden mit dem **jafo-HERMETIC<sup>®</sup>-Systemanschlussstreifen** verbunden.

Als Abdichtung von erdberührten Bauteilen DIN 18533-1+2 - Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen – **Bodenfeuchte und nicht-drückendes Wasser.**

aBG Nr.: Z-72.4-9 / Gutachten-Nr.: 1202/918/20 MPA Braunschweig

### **Wichtiger Hinweis:**

**Der jafo-HERMETIC<sup>®</sup>-Primer muss vor der Anwendung kräftig aufgerührt werden!  
Bei der Anwendung Ytongstein, muss vorher der Stein mit Wasser vernässt oder ein Tiefengrund aufgebracht werden!**

Ihr Ansprechpartner: Peter Turtenwald  
Mobil: 0177 – 8 11 67 61  
eMail: p.turtenwald@jafoplast.de

**jafoplast GmbH**  
Standort HANNOVER  
Eisenstraße 18  
30916 Isernhagen  
Fon: 0511 97369 – 0  
Fax: 0511 97369 – 17

Standort Dresden  
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11  
04720 Döbeln  
Fon: 03431 71780-0  
Fax: 03431 71780-17

info@jafoplast.de  
www.jafo-hermetic.de



19.01.2021